

**Pompes de drainage**  
**Pompes pour eaux usées**  
**Génératrices et Accessoires**

◆ **VENTE**

◆ **SERVICE**

◆ **LOCATION**



## BIBO - POMPES SUBMERSIBLES ÉLECTRIQUES DE DRAINAGE

MODÈLE	C.V.	SORTIE	TENSION	PHASE(S)	Pression Max. Pi. (m)	Débit Max usgpm (l/s)
* 2052/2610	1.2 - 1.6	2"	115/230/600	1-3	64 (19.5)	135 (8.5)
* 2066/2620	2.5 - 3.7	3"	230/600	1-3	93 (28.5)	262 (16.5)
* 2102	4.5 - 5.8 - 8.2	3"- 4"	230/600	1-3	161 (49)	635 (40)
* 2125/2660	13/15	3"- 4"	230/600	3	253 (77)	1125 (71)
2140	19	4"- 6"	600	3	335 (102)	1000 (63)
* 2151/2670	30/27	4"- 6"	600	3	243 (74)	1505 (95)
2201	58	4"- 6"- 8"	600	3	328 (100)	2855 (180)
* 2250	88	6"- 8"- 10"	600	3	230 (70)	4755 (300)
2290	110	6"- 8"- 10"	600	3	262 (80)	4600 (290)
BS-3041 (acier inox)	1.9	2"	600	3	66 (20)	110 (7)
DS-3080 (acier inox)	9.0	2"- 3"	600	3	150 (45.5)	205 (13)
2400	140	4"- 6"	600	3	738 (225)	2380 (150)


\* Modèles utilisés couramment

## READY - POMPES SUBMERSIBLES ÉLECTRIQUES (Usage léger)

MODÈLE	C.V.	SORTIE	TENSION	PHASE(S)	Pression Max. Pi. (m)	Débit Max usgpm (l/s)
Ready-4/-8	0.6 - 1.1	2"	115	1	52 (15)	80 (5)
Régulateur de niveau PIL (10m)			115	1	-	-

## MODULES DE FLOTTAISON

MODÈLE	DIMENSION	POUR POMPE		
PFM 200	100cm x 100cm x 45cm	2102/2125/2140/2151	-	-



**POMPEX inc.**  
 105, RUE DEAN  
 COWANSVILLE, QC J2K 3Y2  
**TÉL.:(450) 263-1441**  
**FAX:(450) 263-9012**  
[pompex@pompex.com](mailto:pompex@pompex.com)

## POMPES À BOUES ET À MATIÈRES SOLIDES

MODÈLE	C.V.	SORTIE	TENSION	PHASE(S)	Pression Max. Pi. (m)	Débit Max usgpm (l/s)
CS-3085	2.2 - 2.4 - 3.2	3" - 4"	230/600	1-3	123 (37.5)	585 (37)
CS-3102	3.9 - 5	4" - 6"	208/230/600	1-3	100 (30.5)	951 (60)
CS-3127	7.5 - 10	4" - 6"	208/230/600	1-3	174 (53)	1745 (110)
CS-3140	15	4" - 6"	600	3	131 (40)	1250 (79)
CS-3152	20	4" - 6"	208/230/600	3	210 (64)	3965 (250)
NS-3153	12 - 15 - 18	4" - 6"	600	3	223 (68)	3805 (240)
CS-3170	25	10"	600	3	58 (17)	5428 (342)
CS-3202	30 - 35	8" - 12"	600	3	83 (25)	3697 (233)
CS-3201	45 - 47	6"	600	3	147 (44)	1909 (120)
CS-3300	45 - 88	6" - 10" - 12"	600	3	83 (25)	4758 (300)

## GÉNÉRATRICES À DIESEL

kW	Phases	Tension
10 / 10S / 12	1	120/240
15 / 15S	1 / 3	120/240/600
35 / 35S	3	600
40 / 40S	3	600
50	3	600
100 / 150	3	600
225	3	600

## POMPE AUTO-AMORCANTE DIESEL

Sortie	Modèle	Pression Max. Pi. (m)	Débit Max usgpm (l/s)
6x6	6TSC (silencieuse)	124 (38)	1500 (95)

## AGITATEURS

MODÈLE	C.V.	Vitesse de l'hélice	MODÈLE	C.V.	Vitesse de l'hélice
4352	(1,3)	1700	4640	(4,0)	860
4400	(3,2)	1135 - 1685	4650	(8,3)	580
4440	(7,5)	860	4660	(15,0)	580
4620	(2,3)	1685	4670	(20,0)	440
4630	(2,5)	860	4680	(40,0)	440

## ACCESSOIRES DE POMPES

### BOYAU EPDM TYPE CONTRACTEUR(15M)

#### DIAMÈTRE

- 2" c/a acc. rapides
- 3" c/a acc. rapides
- 4" c/a acc. rapides
- 6" c/a acc. rapides
- 8" c/a acc. rapides
- 10" c/a acc. rapides

### BOYAU (8M)

#### DIAMÈTRE

- 8" c/a acc. rapides
- 10" c/a acc. rapides

### MANCHONS D'ACCOUPEMENTS

#### DIAMÈTRE

- 4"
- 6"
- 8"
- 10"

### CÂBLE D'EXTENSION (15M)

#### CALIBRE

- #14/4 cond
- 14/3
- 12/4
- 10/4
- 8/4
- 6/4
- 4/4
- 2/4
- 1/4
- 0/4

### COLLETS DE SERRAGE H.D.

#### DIAMÈTRE

- 4" #463
- 6" #675
- 8" #875
- 10" #1125

◆ Le taux inclut la pompe, 15 mètres de câble d'alimentation et démarreur manuel.

◆ Certains équipements sont sujets à une durée minimum de location.

◆ Les prix sont sujets à changement sans préavis.

◆ Les prix sont FAB Pomplex, Cowansville.